

Винный шкаф R5-W

Винный холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Диапазон температур, °C | от +2 до +20 |
| Температура окружающей среды, °C | от +10 до +35 |

Размеры

| | |
|--------------------------|------------------|
| Внешние В x Ш x Г, мм | 2055 x 595 x 665 |
| Вес нетто, кг | 111,5 |
| Объём полезный, л | 454 |
| Занимаемая площадь, кв.м | 0,42 |

Транспортировка

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Размер упаковки В x Ш x Г, мм | 2090 x 650 x 735 |
| Вес брутто, кг | 115 |
| Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт. | 60 |
| Кол-во / 20 f контейнер, шт. | 27 |
| Кол-во / 40 f контейнер, шт. | 54 |



Технические параметры

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Среднесуточное эн.потребление | 5,7 кВт*час |
| Параметры сети | 220-240 В, 50 Гц, 10А |
| Степень защиты | IP20 |
| Регулировка температуры | Термоконтроллер |
| Оттаивание | Автоматическое |
| Компрессор | Danfoss NL10MF |
| Испаритель | Ламелевый |
| Конденсатор | Ламелевый |
| Хладагент, объём заправки | R134a / 225 гр. |
| Освещение рекламного блока | 1 LED-лента 560 мм, 300 Люм |
| Внутреннее освещение | 1 LED-лента 1440 мм, 1000 Люм |
| Материал полки | Дуб |
| Вместимость | |
| Ст. бут. 0,75 л, шт | 55 |

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Увеличенный по высоте рекламный блок
- Замок Д/У
- Тонированный стеклопакет с УФ-защитой
- Дополнительная полка на дно корпуса
- Нестандартные опции по запросу

Винный шкаф RT-W

Винный холодильный шкаф для установки в торговых залах магазинов, кафе, ресторанов и других предприятий торговли.

Техническая информация

Температурный режим

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Диапазон температур, °C | от +2 до +20 |
| Температура окружающей среды, °C | от +10 до +35 |

Размеры

| | |
|--------------------------|------------------|
| Внешние В x Ш x Г, мм | 2050 x 425 x 435 |
| Вес нетто, кг | 90 |
| Объём полезный, л | 255 |
| Занимаемая площадь, кв.м | 0,18 |

Транспортировка

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Размер упаковки В x Ш x Г, мм | 2150 x 500 x 500 |
| Вес брутто, кг | 95 |
| Кол-во / 13,6 м.трейлер, шт. | 130 |
| Кол-во / 20 f контейнер, шт. | 55 |
| Кол-во / 40 f контейнер, шт. | 115 |



Linnafrost™

Технические параметры

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Среднесуточное эн.потребление | 3,6 кВт*час |
| Параметры сети | 220-240 В, 50 Гц, 10А |
| Степень защиты | IP20 |
| Регулировка температуры | Термоконтроллер |
| Оттаивание | Автоматическое |
| Компрессор | Danfoss NL10MF |
| Испаритель | Ламельный в кассете |
| Конденсатор | Ламельный в кассете |
| Хладагент, объём заправки | R134a / 190 гр. |
| Внутреннее освещение | 1 LED-лента 1440 мм, 1000 Люм |
| Материал полки | Дуб |
| Вместимость | |
| Ст. бут. 0,75 л, шт | 33 |

Дополнительные опции

- Нанесение рекламных стикеров на боковые панели корпуса и рекламный блок
- Рекламный блок
- Замок Д/У
- Тонированный стеклопакет с УФ-защитой
- Нестандартные опции по запросу