

**Подбор моноблоков, производимых ОАО «Компания «Полюс»
(для холодильных камер с толщиной изоляции 80 мм)**

Моноблок	Температура окружающей среды, °С	минус 5 °С		0 °С		5 °С	
		Холодопроизводительность, Вт	Объём камеры, м ³	Холодопроизводительность, Вт	Объём камеры, м ³	Холодопроизводительность, Вт	Объём камеры, м ³
МС 106	20	869	5,5	1032	7	1195	8,5
	25	816	5	970	6	1123	7,5
	30	762	4,5	906	5,5	1050	7
	35	705	4	840	5	974	6
	40	647	3,5	771	4,5	895	5,5
	45	586	3	700	4	814	4,5
МС109	20	1223	9	1421	11	1618	13
	25	1149	8	1337	10	1524	12
	30	1072	7	1249	9	1426	11
	35	992	6,5	1158	8	1324	10
	40	908	5,5	1063	7	1218	8,5
	45	821	5,0	964	6	1108	7,5
МС115	20	1529	12	1776	15	2023	17
	25	1436	11	1670	14	1905	17
	30	1338	10	1559	13	1781	15
	35	1235	9	1443	11	1650	14
	40	1127	8	1320	10	1513	12
	45	1013	6,5	1191	8,5	1368	11
МС222	20	2332	24	2717	29	3103	32
	25	2200	22	2566	27	2933	30
	30	2063	20	2409	25	2755	27
	35	1920	17	2245	22	2569	25
	40	1770	16	2073	20	2376	22
	45	1614	15	1894	18	2173	19
МС226	20	2685	26	3115	32	3545	38
	25	2536	24	2944	30	3352	36
	30	2380	22	2765	27	3150	33
	35	2215	20	2576	25	2937	30
	40	2043	17	2378	22	2713	27
	45	1861	16	2169	19	2477	23

Моноблок	Температура окружающей среды, °С	минус 25 °С		минус 20°С		минус 15°С	
		Холодопроизводительность, Вт	Объём камер, м ³	Холодопроизводительность, Вт	Объём камер, м ³	Холодопроизводительность, Вт	Объём камер, м ³
МН108	20	1119	6	1357	8	1595	11
	25	1080	5,5	1314	7,5	1547	10
	30	1040	5	1270	7	1499	9,5
	35	1000	4,5	1225	7	1450	9
	40	959	4,5	1179	6,5	1399	8,5
	45	917	4	1133	6	1349	8
МН211	20	1390	9	1683	12	1976	14
	25	1341	8	1629	11	1916	13
	30	1292	7	1574	10	1856	13
	35	1242	7	1519	10	1795	13
	40	1192	6	1463	9	1733	12
	45	1141	6	1406	9	1671	12
МН216	20	1744	12	2117	16	2489	22
	25	1671	12	2039	15	2408	21
	30	1597	11	1961	14	2325	19
	35	1523	10	1882	14	2242	18
	40	1448	9	1803	13	2157	17
	45	1372	8	1722	12	2072	16